



Presszange WZ 35

Bestell-Nr.: 91935

Presszange zum Verarbeiten von isolierten und nichtisolierten Quetschkabelschuhen, Verbindern und isolierten Flachsteckhülsen. Die entriegelbare Zwangssperre garantiert eine gleichbleibend hohe Pressqualität. Bei isolierten Quetschkabelschuhen und Flachsteckhülsen werden Kontakt- und Isolationspressungen mit einem Arbeitsgang durchgeführt. Querschnittsbereich von 0,1-0,5 mm²

Länge: 220 mm

Gewicht: 0,510 kg

Aktionspreis: 99,- EUR netto/St.



Presszange WZ 36

Bestell-Nr.: 91936

Presszange zum Verarbeiten von nichtisolierten Quetschkabelschuhen, Rohrkabelschuhen und Verbindern der Standard-Serie, Rohrkabelschuhen und Verbindern aus Reinnickel. Die entriegelbare Zwangssperre garantiert eine gleichbleibend hohe Pressqualität. Querschnittsbereich: 0,5-16 mm²

Länge: 270 mm

Gewicht: 0,565 kg

Aktionspreis: 89,- EUR netto/St.



Presszange WZ 37

Bestell-Nr.: 91937

Presszange zum Verarbeiten von nicht isolierten Flachsteckern und Flachsteckhülsen. Die entriegelbare Zwangssperre garantiert eine gleichbleibend hohe Pressqualität. Kontakt- und Isolationspressung in einem Arbeitsgang. Querschnittsbereich: 0,5-6 mm² (Steckbreite: 6,3 + 9,5 mm)

Länge: 220 mm

Gewicht: 0,480 kg

Aktionspreis: 79,- EUR netto/St.



Presszange WZ 43

Bestell-Nr.: 91943

Presszange zum Verarbeiten von isolierten Quetschkabelschuhen, Verbindern, Flachsteckern, Flachsteckhülsen, Rundsteckern und Rundsteckhülsen. Die entriegelbare Zwangssperre garantiert eine gleichbleibend hohe Pressqualität. Eine optimierte Hebelübersetzung ermöglicht ein kräftesparendes Arbeiten. Querschnittsbereich: 0,5-6 mm²

Länge: 270 mm

Gewicht: 0,565 kg

Aktionspreis: 95,- EUR netto/St.



Presszange WZ 46

Bestell-Nr.: 91946

Presszange zum Verarbeiten von vollisolierten Winkelflachsteckhülsen. Die entriegelbare Zwangssperre garantiert eine gleichbleibend hohe Pressqualität. Querschnittsbereich: 0,5-2,5 mm², Steckbreite: 6,3 mm.

Länge: 220 mm

Gewicht: 0,510 kg

Aktionspreis: 89,- EUR netto/St.

